

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA

GŁOWY I TWARZY

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-Gard 930

Rozwiązania ochrony dróg oddechowych MSA powstają z myślą o realnych warunkach pracy, gdzie liczy się nie tylko spełnienie norm, ale także niezawodność w krytycznych momentach. Systemy te pozwalają użytkownikowi oddychać pewnie nawet w środowiskach silnie skażonych, zadymionych lub o zmiennych parametrach powietrza.

www.praes.pl

V-Gard® 930

Wentylowane przemysłowe hełmy ochronne ze zintegrowanymi okularami

- Wykonany z tworzywa ABS wzmocnionego kauczukiem dla zapewnienia wytrzymałości i ochrony przed zgnieceniem bocznym (opcja LD)
- Nowoczesna, dynamiczna skorupa w stylu sportowym
- Kanałik na obrzeżu hełmu odprowadza wodę deszczową i zanieczyszczenia z dala od użytkownika
- Otwory wentylacyjne w górnej części skorupy zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Hem antystatyczny, certyfikowany do użytku w środowiskach ATEX/ wybuchowych
- Pasy nośne utrzymujące hełm na głowie wykonane z tkanego poliestru zapewniają wysoki komfort i długotrwałą, niezmienną amortyzację uderzeń
- Wyważenie i stabilność zapewnione przez obniżony pasek na karku
- Wygodna wyściółka oddzielająca pokrętkę od głowy zwiększa komfort i zapewnia przepływ chłodzącego powietrza
- Pokrętło ratchet zapewnia płynną regulację, można je regulować nawet w rękawicach
- Trzy poziomy regulacji paska na karku zapewniają dobre dopasowanie
- Zintegrowane okulary ochronne pasują do większości soczewek korekcyjnych, dzięki przesuwanej więźbie, ponadto oferują najlepsze właściwości przeciwmgłowe i odporność na zarysowania (opcja EN166 K+N)
- Dostępne są okulary z przyciemnianymi szklami, które zapewniają dodatkową ochronę oczu przed promieniowaniem UV oraz komfort dla osób spędzających czas na świeżym powietrzu w słoneczne dni
- Inteligentna regulacja oraz innowacyjne uszczelnienie zapewniają szczelne dopasowanie do twarzy
- Uchwyt z systemem przesuwania zapewnia szybkie i łatwe ułożenie wizjera, nawet w rękawicach
- Okulary ochronne można wymienić bez użycia narzędzi
- Panoramiczne, naturalne pole widzenia



Informacje ogólne		
Wielkość produktu	Obwód głowy od 52 do 63 cm	
Metalowe części	Nie	
Masa	509 g z okularami ochronnymi (z gumową uszczelką)	
Wymiary skorupy	225 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość) x 298 mm (długość)	
Wymiary okularów ochronnych	177mm (długość) x 97mm (wysokość) x 2,2 mm (grubość)	
Materiał		
Skorupa	Akrylonitryl butadien styren (ABS), stabilizowany UV Wentylowana	
Więźba	Pas nagłowny	Polipropylen (PP)
	Zaczepty	Szary polipropylen (PP)
	Potnik	Pochłaniająca pot szarą pianką z poliuretanu (PU) w środku i szarym wykończeniem z poliamidu (PA) w miejscach kontaktu z głową. Można prać w pralce lub ręcznie (maks. 50 cykli)
	Taśma	Czarny poliester tekstylny (PET) 6-punktowy
	Ratchet	Polioksymetylen (POM), polipropylen (PP) i poliamid (PA)
	Wyściółka	Polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
amka wewnętrzna	Poliwęglan	
Okulary ochronne	Soczewki (bezbardne lub przyciemniane)	Poliwęglan
	Uszczelka	Poliuretan termoplastyczny (TPR)
	Podłączony sworzeń	Poliamid (PA), kauczuk termoplastyczny (TPR)
Uchwyt identyfikatora/latarki (opcja – nie standard)	Przezroczyste tworzywo PC spawane ultradźwiękowo Może pomieścić identyfikator o wymiarach 85 mm x 54 mm x 0,8 mm	
Paski (opcja – nie standard)	Odporna na uderzenia antyrefleksyjna p włoka osłony z warstwą samoprzylepną Łączna powierzchnia odbłaskowa = 11688 mm ²	
Dopuszczalny okres użytkowania		
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji. Przechowywać w odpowiedniej torbie do przechowywania i/lub w zamkniętej szafie, aby uniknąć zbyt długiego wystawienia na działanie promieni słonecznych, zimna, wilgotności, dymów, itp.	
Okres użytkowania	5 lata od pierwszego użycia plus okres przechowywania. Firma MSA zaleca zapisywanie daty pierwszego użycia na naklejce (dostarczonej wraz z hełmem) i naklejenie jej wewnątrz skorupy.	
Uwaga dotycząca więźby	Przed każdym użyciem przeprowadzić przegląd więźby i wymienić ją, jeśli jest uszkodzona lub zanieczyszczona, lub jeśli wymagają tego względy higieniczne.	
Uwaga dotycząca okularów ochronnych	Przed każdym użyciem przeprowadzić przegląd okularów i wymienić je, jeśli są uszkodzone lub zarysowane, lub jeśli podłączone sworznie są uszkodzone. Okres eksploatacji osłon oczu i twarzy wynosi 5 lata, włączając okres przechowywania.	

Opcje niestandardowych naklejek:

- Zestaw 5 naklejek odbłaskowych, wzór plastra miodu
- Dostępne kolory: szary, czerwony, zielony, żółty, niebieski
- Podobny widoczność w dzień i w nocy



Wersja z opcjonalnym uchwytem na identyfikator

- Wytrzymały i wodoszczelny w zastosowaniach zewnętrznych
- Można zamocować wizytówkę, magnetyczną kartę dostępową, pozwolenie lub licencję
- Montowane podczas produkcji
- Przeznaczone do użycia z latarką czołową



Dopuszczalny okres użytkowania hełmów przemysłowych MSA

Spełniając wymogi europejskich wytycznych MSA określa maksymalny okres użytkowania hełmów przemysłowych:

Skorupa hełmu	Okres przechowywania (przed pierwszym użyciem hełmu)	Okres użytkowania (Poza przechowywania)
HDPE		
V-Gard	2 lata	+4 lata
ABS		
V-Gard 200	3 lata	+5 lat
V-Gard 500	3 lata	+5 lat
V-Gard 520	3 lata	+5 lat
V-Gard 930/950	3 lata	+5 lat
Nylon		
ThermalGard	3 lata	+5 lat



Nr części	Opis
GA90041	6-punktowa więźba Fas-Trac® III z zapadkowym pokrętkiem regulacyjnym
10153518	Potnik z gąbki do Fas-Trac® III (10 szt.)
696688	Potnik z bawełny niestrzyżonej (Terri-Band) (10 szt.)
GA90035	Przezroczyste okulary ochronne z podłączonymi sworzniami
GA90050	Przyciemniane okulary ochronne z podłączonymi sworzniami
GA90047	Uniwersalny 4-punktowy pasek podbródkowy
GA90040	Podbródek do uniwersalnego 4-punktowego uchwytu V-Gard
9100001	2-punktowy pasek podbródkowy
GA90039	Torba do przechowywania wielokrotnego użytku
GA90036	5 szarych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)
GA90037	5 czerwonych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)
GA90056	5 zielonych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)
GA90057	5 żółtych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)
GA90058	5 niebieskich naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)

Standardowe kolory*	Kolor RAL	
Biały	RAL 9003	GVC1A-0000000-000
Żółty	RAL 1018	GVC2A-0000000-000
Czerwony	RAL 3020	GVC3A-0000000-000
Zielony	RAL 6016	GVC4A-0000000-000
Niebieski	RAL 5003	GVC5A-0000000-000
Pomarańczowy	RAL 2008	GVC6A-0000000-000
Pomarańczowy hi-vis	RAL 2005	GVC9A-0000000-000
Żółty Hi-vis	RAL 1026	GVC9A-0000000-000



**ZAPYTAJ TAKŻE
O INNE AKCESORIA DLA SERII V-GARD**

Pieczątką przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
Polska / Poland 
biuro@praes.pl

www.praes.pl