

PRAES

PRACUJ BEZPIECZNIE

OCHRONA GŁOWY I TWARZY

2026

www.praes.pl



SERIA
PRODUKTOWA

V-Gard 950
electro

Hełmy z serii 950 zostały zaprojektowane także z myślą o pracy przy instalacjach elektrycznych, zapewniając wysoki poziom ochrony przed porażeniem i łukiem elektrycznym. Dzięki kompatybilności z akcesoriami ochronnymi hełmy sprawdzają się w wymagających środowiskach energetycznych i przemysłowych

www.praes.pl

V-Gard® 950

Niewentylowane przemysłowe hełmy ochronne ze zintegrowaną osłoną twarzy



Wyważony i lekki hełm ochronny dla elektryków, niewentylowany, z 6-punktową więźbą Fas-Trac® III z pokrętkiem zapadkowym i osłoną twarzy testowaną zgodnie z GS-ET-29, klasa 1, certyfikowaną w zakresie ochrony przed łukiem elektrycznym. Do zastosowań w miejscach, w których występują duże ryzyko urazów głowy, rozprysków chemikaliów, promieniowania UV, rozprysków płynnych metali lub działania łuku elektrycznego na twarz.

Cechy hełmu

- Wykonany z tworzywa ABS dla zapewnienia wytrzymałości i ochrony przed zmięgnięciem bocznym (opcja LD)
- Nowoczesna, dynamiczna skorupa w stylu sportowym
- Niski profil opatentowany mechanizm osłony twarzy minimalizuje rozmiar skorupy hełmu)
- Kanałik na obrzeżu hełmu odprowadza wodę deszczową i zanieczyszczenia z dala od użytkownika
- Zespół antystatyczny; certyfikowany przez electrostatic-INERIS do użytku w środowiskach ATEX/ wybuchowych
- Chroni przed odpryskami stopionych metali (opcja MM)
- Hełmy z izolacją elektryczną spełniają normy EN 397 440 VAC i EN 50365 1000 VAC
- Kompatybilny z ochronnikami słuchu
- Z 4-punktowym paskiem podbródkowym zapewniającym lepsze utrzymywanie hełmu
- Hełm dostarczany jest w ochronnej torbie do wielokrotnego użytku
- Opcja: osłona podbródka wykonana z materiałów odpornych na łuk elektryczny

Cechy więźby

- 6-punktowa więźba Fas-Trac® III z zapadkowym pokrętkiem regulacyjnym oraz najwyższej jakości wymiennym potnikiem z możliwością prania
- Paski utrzymujące hełm na głowie wykonane z tkanego poliestru zapewniają komfort i długotrwałą, niezmienną amortyzację uderzeń
- Wyważenie i stabilność dzięki obniżonemu paskowi na karku
- Wyściółka oddzielająca zapadkę od głowy zwiększa komfort i zapewnia przepływ powietrza chłodzącego
- Zapadkowe pokrętko regulacyjne zapewnia płynną regulację
- Można je obsługiwać nawet w rękawicach
- Trzy poziomy regulacji paska na karku zapewniają odpowiednie dopasowanie

Cechy osłony twarzy

- Chroni przed uderzeniami, rozpryskami chemikaliów, promieniowaniem ultrafioletowym, rozpryskami stopionych metali oraz przed łukiem elektrycznym wg GS-ET-29, klasa 1 (4 kA)
- Osłona klasy premium z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem pasuje do wszystkich okularów korekcyjnych lub ochronnych
- Warstwa ognioodpornej pianki w górnej części wizjera dla lepszego uszczelnienia skorupy
- Bezproblemowe płynne przemieszczanie jedną ręką, nawet w rękawicy
- 2 położenia osłony twarzy (całkowicie uniesiona lub opuszczona)
- Beznarzędziowa wymiana osłony twarzy



■ Kaski ochronne MSA znalazły się w katalogu #PPEthatfits oferującym kompleksowe środki ochrony osobistej!



Opcje niestandardowych naklejek

- Zestaw 5 naklejek odblaskowych, wzór plastra miodu
- Dostępne kolory: szary, czerwony, zielony, żółty, niebieski
- Mogą być naklejane podczas produkcji, dokładane do torby na hełm lub zamawiane oddzielnie
- Podobny widoczność w dzień i w nocy



Opcjonalne dostosowane logo

- Możliwy nadruk jednokolorowego logo lub logo stworzonego na podstawie zdjęć cyfrowych wybranych przez użytkownika; maks. w czterech miejscach, o maks. wymiarach 50 x 75 mm
- Wysokiej jakości nadruki, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
- Minimalna ilość zamówienia – 12 hełmów z danym nadrukiem
- Możliwe logo nad uchwytem identyfikacji: 30 x 75 mm



Opcjonalny uchwyt identyfikacji atora/lataarki

- Wytrzymały i wodoszczelny w zastosowaniach zewnętrznych
- Możliwość zamocowania wizytówki, magnetycznej karty dostępu, pozwolenia lub licencji
- Montowane podczas produkcji
- Przeznaczony do użycia z latarką czołową



Optional arc flash ear flaps

- Unikalne, nadające się do prania klapki na uszy chroniące przed łukiem elektrycznym (odporna na łuk elektryczny tkanina, zgodna z GS-ET-29, klasa 1)
- Kolor pomarańczowy wewnątrz (widoczny w pozycji uniesionej/gotowości) i szary na zewnątrz (widoczny w pozycji opuszczonej/zabezpieczającej) – wskazanie, kiedy pracownicy są chronieni!
- Do prania ręcznego (40°C)



Inne kompatybilne akcesoria

- Indywidualne naklejki imienne
- V-Gard Ochrona słuchu
- Wkładki zimowe, osłony karku i wkładki chłodzące



INFORMACJE OGÓLNE	
ROZMIAR PRODUKTU	Rozmiar głowy 52–64 cm
CZĘŚCI METALOWE	Brak
MASA	635 g łącznie z 4-punktowym paskiem podbródkowym
WYMIARY SKORUPY	225 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość) x 298 mm (długość)
WYMIARY OSŁONY NA TWARZ	290 mm (długość) x 210 mm (wysokość) x 3 mm (grubość)

MATERIAŁ	
STANDARDOWY	Zgodny z CE (EN397) przy użyciu z hełmami przemysłowymi MSA
SKORUPA	Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), stabilizowany UV Niewentylowana
WIĘZBA	
PAŁĄK	Polipropylen (PP)
ZACZEPY	Szary polipropylen (PP)
POTNIK	Pochłaniająca pot szara pianka poliuretanowa (PU) w środku i szare wykończenie z poliamidu (PA) w miejscach kontaktu z głową. Pranie w pralce lub ręczne (maks. 50 cykli)
TAŚMA	Tkanina z czarnego politereftalanu etylenu (PET), 6-punktowa
ZAPADKA	Polioksymetylen (POM), polipropylen (PP) i poliamid (PA)
WYŚCİÓŁKA	Polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
RAMKA WEWNĘTRZNA	Poliwęglan
OSŁONA TWARZY	
OSŁONA	Przezroczysty poliwęglan (PC)
SZYNY OSŁONY	Polioksymetylen (POM)
SWORZEŃ ŁĄCZĄCY	Poliamid (PA)
PIANKA	Ognioodporna guma piankowa EPDM
4-PUNKTOWY PASEK PODBRÓDKOWY	
PASKI	Tkanina poliestrowa
ZACZEPY	Polioksymetylen (POM)
ELEMENT MOCUJĄCY	Acetal
REGULATORY I AUTOMATYCZNA SPRZĄCZKA	Poliamid
OSŁONA PODBRÓDKA (OPCJA)	Skóra, włókno lycell, włókno modakrylowe, włókna wiążące rdzeń, metaaramidy, poliamid
KŁAPKI NA USZY CHRONIĄCE PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM (OPCJONALNIE)	Włókno lycell, włókno modakrylowe, włókna wiążące rdzeń, metaaramidy, poliamid Kod koloru: – Wewnętrzny: Pantone 17-1464 Jasny pomarańcz – Zewnętrzny: Pantone 19-0201 szary
UCHWYT IDENTYFIKATORA/LATARKI (OPCJONALNIE)	Odporna na uderzenia winylowa naklejka odbłaskowa z klejem wrażliwym na nacisk (PSA) Może utrzymać identyfikator o wymiarach 85 mm x 54 mm x 0,8 mm
NAKLEJKI ODBŁASKOWE (OPCJONALNIE)	Odporna na uderzenia antyrefleksyjna p włoka osłony z warstwą samoprzylepną Łączna powierzchnia odbłaskowa = 11 688 mm ²



Standardowe kolory *	Kolor RAL	Standardowe nr części
BIAŁY	RAL 9003	GVF1A-COA0000-000
ŻÓŁTY	RAL 1018	GVF2A-COA0000-000
CZERWONY	RAL 3020	GVF3A-COA0000-000
ZIELONY	RAL 6016	GVF4A-COA0000-000
NIEBIESKI	RAL 5003	GVF5A-COA0000-000
POMARAŃCZOWY	RAL 2008	GVF6A-COA0000-000
POMARAŃCZOWY HI-VIS	RAL 2005	GVF9A-COA0000-000
ŻÓŁTY HI-VIS	RAL 1026	GVFAA-COA0000-000

* Szare i czarne skorupy dostępne od 240 sztuk.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OKRESU UŻYTKOWANIA	
OKRES PRZECZOWYWANIA	3 lata od daty produkcji. Przechowywać w odpowiedniej torbie i/lub w zamkniętej szafce, chronić przed przedłużonym działaniem promieni słonecznych, niskich temperatur, wilgoci, spalin itp. Uwaga: Aby zapewnić utrzymanie parametrów, dla hełmów EN 50365 klasy 0 zalecana temperatura przechowywania wynosi 20 ± 15°C.
OKRES EKSPLOATACJI	5 lata od dnia pierwszego użycia, z włączeniem okresu przechowywania. Firma MSA zaleca zapisywanie daty pierwszego użycia na naklejce (dostarczonej wraz z hełmem) naklejanej na skorupie.

Pieczątką przedstawiciela

Praes Sp. z o.o.
 ul. Szajnochy 18/20
85-738 Bydgoszcz
 Polska / Poland 
biuro@praes.pl